



KRAMER

VSM-4x4HFS

Grille Multi-Formats avec Scaler à commutation propre 4x4

| HDMI | Ethernet - RJ-45



La VSM-4x4HFS est une grille à commutation propre et rapide possédant la fonctionnalité mur d'image 2x2 ou multiviewer dual et quad. La VSM-4x4HFS supporte les résolutions HDMI avec deep color jusqu'à huit canaux audio et inclut les réglages HDCP et EDID

FEATURES

Technologie de scaling PixPerfect™ Kramer - Technologie de mapping pixel précis et de conversion (scaling) haute qualité

Compatible HDTV

Compatible HDCP

4 entrées HDMI et 4 sorties HDMI scalées

Modes d'Opération sélectionnables - Grille de commutation, mur d'image, multiviewer dual (PIP/P&P) et quad

Commutation propre - Cut Frame-to-Frame (temps de transition proche de zéro)

Options de Correction - Pour le mode mur d'image

Support HDMI - Deep Color

Audio embarqué - Support Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD®, LPCM 2CH/6CH/8CH, AC3

Réglages HDCP et EDID par Port

Résolution - VGA à WUXGA et entrée 480i à 1080p, sortie 480p à 1080p

Aspect Ratios Sortie Multiple

ProcAmp intégré - Color, hue, sharpness, noise, contraste et luminosité

Options de Contrôle Flexible - Boutons sur face avant, télécommande infrarouge avec menu OSD, RS-232, Ethernet avec navigateur Web intégré

4 Mémoires de Preset - Accès rapide aux configurations IN-OUT et mémoire non volatile pour chaque mode d'opération

Connecteur Mini USB - Pour mise à jour firmware



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	4 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1)
SORTIES:	4 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1)
RESOLUTIONS DE SORTIE:	NATIVE, 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080p24, 1080p50, 1080p60, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050 ou 1920x1200
LATENCE VIDEO:	Entrée progressive: 30ms (typique)
COMMANDES:	Boutons sur face avant, port USB pour la programmation
SOURCE D'ALIMENTATION:	100-240V AC, 27VA max
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation, équerres, télécommande infrarouge
DIMENSIONS PRODUIT	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
	19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
POIDS PRODUIT	1.8kg (4.0lbs) approx
	1.8kg (4.0lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H
	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	2.7kg (6.0lbs) approx
	2.7kg (6.0lbs) approx



