



# KRAMER

## FC-69

Embeddeur/Desembeddeur Audio HDMI 4K  
UHD

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0)



Le FC-69 est un embeddeur/désembeddeur audio HDMI 4Kx2K et 4K@60Hz (4:2:0) UHD haute performance. Il intègre l'audio analogique à la sortie HDMI ou désembedde l'audio à partir de l'entrée HDMI ou de la sortie Audio HDMI (ARC) vers S/PDIF et sorties audio stéréo asymétrique simultanément

## FEATURES

- Résolution Max - 4K@60Hz (4:2:0) UHD, 4Kx2K
- Débit de Données Max - 8.91Gbps (2.97Gbps par canal de données)
- Compatible HDTV
- Compatible HDCP
- Support HDMI - Canaux audio ARC et HDMI non-compressés, deep color, CEC
- Audio Embarqué - Même sans source HDMI connectée
- Audio désembeddé - Vers audio analogique asymétrique et S/PDIF, sélectionnable depuis l'entrée ou de l'ARC
- Technologie Egalisation & re-Klocking™ Kramer - Reconstitue le signal numérique pour transmission sur de plus longues distances
- Mode Veille - 5V sur la sortie, selon l'entrée, autorise l'écran à s'éteindre quand aucune vidéo est détectée
- Options de Contrôle préconfigurés - Mode veille, embeddage et désembeddage audio, HDCP, borniers pour contrôle de l'EDID (bloquer/modifier)



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTRÉE:	1 HDMI sur un connecteur HDMI, 1 audio stéréo analogique sur mini-jack 3.5mm
SORTIES:	1 HDMI sur connecteur HDMI, 1 audio numérique S/PDIF sur connecteur RCA, 1 audio stéréo analogique sur mini-jack 3.5mm
DÉBIT DE DONNÉES MAX:	8.91Gbps (2.97Gbps par canal graphique), 1080p @60Hz, Deep Color 36 bits, support 4K@60 UHD (4:2:0), 4Kx2K
SEUIL AUDIO + BRUIT:	-75dB
CONFORMITÉ AVEC LA NORME HDMI:	Support HDMI, HDCP
CONTRÔLES:	Commutateur 8 voies
INDICATEURS LED:	ON, IN, OUT, HDCP
SOURCE D'ÉNERGIE:	5V DC, 500mA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITÉ:	10% à 90%
REFROIDISSEMENT:	Par convection
TYPE ENCEINTE:	Aluminium
KIT DE MISE EN RACK:	Avec adaptateur optionnel
ACCESSOIRES DE MONTAGE:	Avec pieds en caoutchouc inclus
VIBRATION:	ISTA 1A en carton
CONFORMITÉ:	CE
ENVIRONNEMENT CONFORMITÉ:	RoHs et DEEE
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation
GARANTIE:	7 ans pièce et main d'oeuvre
DIMENSIONS PRODUIT	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
POIDS PRODUIT	0.2kg (0.4lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.5kg (1.0lbs) approx



