



KRAMER

C-HM/HM/PRO

Câble HDMI haut de gamme / haut débit
avec Ethernet

| HDMI | 4K/30 UHD | 4K/60 UHD (4:2:0)
| 4K/60 UHD (4:4:4) | 4K HDR



Le câble HDMI C-HM/HM/PRO de Kramer offre une vidéo et un son numérique haut de gamme avec une stabilité d'impédance impeccable, une faible asymétrie, une intégrité du signal élevée et une immunité au bruit jusqu'à 4K à 60 Hz (4:4:4). Avec une construction robuste de qualité professionnelle, des paires à triple blindage et des connecteurs K-Lock, les câbles de la série PRO sont robustes et fiables pour les applications les plus exigeantes

FEATURES

Débit de données Max: - 18Gbps

Résolutions Max: - 4K@60Hz (4:4:4)

Deep Color - Supporte les profondeurs de couleur 24-bit, 30-bit, 36-bit et 48-bit (RVB ou YCbCr).
Idéal pour les applications multimédia ou home cinéma

Supporte l'audio Multi-Canaux - Supporte le courant audio pour le décodage externe par des récepteurs AV et les capacités de syncro audio automatiques

Connecteurs Haute Qualité - Plaqué or 24 carats, résistant à la corrosion et meilleure connectivité possible

Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d'assurer le maintien du câble pour une connexion optimale

Premium certified (up to 15ft)

Blindage - Triple blindage contre les interférences EMI/RFI

Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 19.8m



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Résolution maximale pour des longueurs de 3 à 20ft (0,9 à 6,1 m): 4K@60Hz (4:4:4) Résolution maximale pour des longueurs de 25 à 35ft(7,6 à 10,7 m): 4K@30Hz (4:4:4) Résolution maximale pour des longueurs de 50ft (15,2 m): 1080p Débit de données maximal pour des longueurs de 3 à 15ft (0,9 à 4,6 m): 18 Gbps (6Gbps par canal) Débit de données maximal pour 25 à 35ft (7,6 à 10,7 m): 10.2 Gbps (3.4Gbps par canal) Débit de données maximal pour des longueurs de 15,2 m (50ft): 4.95Gbps (.99Gbps par canal) Espaces de couleur pris en charge: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020 Conformité HDMI HDR, HDCP 2.2, EDID and CEC, ARC and ETH
Audio	Formats audio pris en charge: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
PHYSIQUES	Source HDMI Sur un connecteur HDMI mâle de type A, plaqué or 24 carats K-Lock Affichage HDMI: Sur un connecteur HDMI mâle de type A, plaqué or 24 carats K-Lock
CONDUCTEURS	Matériel: Cuivre nu Longueurs de 3 à 35ft (0,9 à 10,7 m): 26AWG (7/0.160) Longueurs de 50ft (15,2 m): 24AWG (7/0.20)
BLINDAGE	Type: Triple blindage
GAINE	Matériel: PVC Couleur Noir Diamètre pour des longueurs de 3 à 35ft (0,9 à 10,7 m): 8 ± 0.19mm Diamètre pour des longueurs de 50ft(15,2 m): 9.50 ± 0.25mm
MECANIQUES	Rayon de courbure des câbles pour des longueurs de 3 à 35ft (0,9 à 10,7 m): 80mm Rayon de courbure des câbles pour des longueurs de 15,2 m: 95mm
ELECTRIQUES	Température Nominale 80°C Tension nominale: 30V Impédance du conducteur - 26AWG: 148Ω/km Impédance du conducteur - 24AWG: 63.2Ω/km MAX. at 20Ω
CONFORMITE STANDARDS	Sécurité Indice d'inflammabilité - CL3/FT4 Environnement RoHS 2011/65/ EU





KRAMER

CONFIGURATIONS

C-HM/HM/PRO-3	Câble HDMI haut de gamme / haut débit avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-6	Câble HDMI haut de gamme / haut débit avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-10	Câble HDMI haut de gamme / haut débit avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-15	Câble HDMI haut de gamme / haut débit avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-20	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-25	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-35	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-40	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-50	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet
C-HM/HM/PRO-65	Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet