

Projecteurs ultra-courte focale

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152NI

RICOH
imagine. change.



Courte focale, petite taille, mais fort impact

Nouveaux arrivants dans la catégorie ultra-courte focale, ces trois projecteurs extrêmement compacts offrent une excellente qualité d'image, un large choix et un grand confort d'utilisation. Parfaitement adaptés pour les écoles, collèges, universités et laboratoires, vous n'aurez plus de difficulté à trouver un espace approprié pour vos présentations. Ces modèles légers et facilement transportables peuvent également servir pour la signalétique lors d'un événement, car ils permettent de projeter des images de 48 pouces à une distance de seulement 11,7 cm de la surface choisie.

- Courte distance de projection : à partir de 11,7 cm.
- Compatibles MPEG4 pour la vidéo.
- Fonction 4-en-1, connexion avec 4 ordinateurs différents et projection sur un écran
- Design moderne et unique
- Légers et compacts.



Profitez pleinement de vos petits espaces

Connectivité et interactivité.

Cette nouvelle gamme se compose de trois projecteurs exceptionnels, chacun parfaitement fonctionnel, et offrant un large spectre de solutions pour répondre à tous vos besoins. Le PJ WX4152N permet de se connecter au réseau (filaire et Wi-Fi/sans fil). Le PJ WX4152NI offre en plus le stylo interactif qui permet à l'utilisateur d'écrire sur l'image projetée.



Multiples compatibilités.

De nombreux formats peuvent être lus directement depuis le port USB, plus la peine de connecter d'ordinateur. La fonction 4-en-1 permet de vous connecter à 4 PC simultanément, ou Mac book. La fonction Quick Projection est disponible via un logiciel compatible avec les modèles N et NI. Cette application permet aux projecteurs d'afficher des écrans d'ordinateurs, des images fixes et des films via un réseau.



Démarrage et arrêt rapides pour un gain de temps.

Vous pouvez commencer la projection très rapidement : l'appareil est automatiquement sous tension, pas besoin d'appuyer sur une touche. L'écran de démarrage s'allume seulement 3 secondes après avoir connecté le projecteur à la source d'alimentation. Ainsi, votre présentation est prête à être projetée très rapidement pour ne pas perdre l'attention de votre auditoire. Enfin, la procédure de mise hors tension est également très rapide. Il n'est plus nécessaire d'attendre que le projecteur se refroidisse.

Une installation sans difficulté.

Lorsqu'un plafond est trop haut ou simplement inadapté pour y accrocher un projecteur traditionnel, ces modèles faciles à installer peuvent être placés juste à côté du mur, libérant ainsi de l'espace dans la pièce de projection. Ils sont également suffisamment compacts pour être facilement et discrètement dissimulés si nécessaire, simplifiant ainsi l'organisation de l'espace.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection :	Technologie DLP 1 puce
Résolution :	1 280 x 800 pixels
Panneau :	Dimensions du panneau : 0,65 pouce
Luminosité :	3 500 lm.
Reproductibilité de la couleur :	1 073 000 000 couleurs
Rapport de contraste :	13 000:1
Format de l'écran de projection :	48" à 80"
Distance de projection :	18,8 à 31,7 cm (de l'arrière de l'unité à la surface de projection)
Lampe :	Lampe à mercure à haute pression : Standard : 250 W, Éco : 150 W
Durée de vie de la lampe :	Standard : 3 500 heures Mode Éco : 5 000 heures
Signaux compatibles RVB (analogiques, numériques) :	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Signaux d'entrée :	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Facteur de zoom :	80% - 100%
Agrandir :	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom :	Numérique
Distance focale :	Manuelle
Terminal de connexion :	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée ordinateur), RCA_1pin x 1 (Vidéo), Mini jack x 1 (Entrée audio/Sortie audio), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1
USB (PJ WX4152N, PJ WX4152NI) :	Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse), USB 2.0 High-Speed
LAN filaire (PJ WX4152N, PJ WX4152NI) :	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN sans fil (PJ WX4152N, PJ WX4152NI) :	Conforme IEEE 802.11a/b/g/n
LAN sans fil (PJ WX4152N, PJ WX4152NI) :	Authentification réseau : Aucun, Système ouvert, Touche couramment utilisée, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP Cryptage réseau : Aucun, WEP, TKIP, CCMP(AES)
Caractéristiques principales :	Muet (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Correction trapézoïdale automatique, Protection par mot de passe, Mode tableau noir, Verrouillage, Logo utilisateur, Mode éco, Compteur carbone, Sous-titrage, Conception pour accessibilité universelle, Projection 3D, Image Éco (contrôle de luminosité avec signal de détection), Mode son, DICOM simple, Minuteur de présentation, Minuterie d'alimentation
Haut-parleur intégré :	2 W mono
Fonctions réseau (PJ WX4152N, PJ WX4152NI) :	Projection réseau, Écrans multiples (1 PC vers 4 projecteurs), 4 in 1 projection (discussion mode), Contrôle des projecteurs, PJ Link, Projection appareil photo PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (paramétrage à partir du navigateur), Projection d'image fixe avec serveur DLNA, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Partage de tableau blanc à distance (PJ WX4152NI), Smart Presenter, Smart Device Connector
Dimensions (L x P x H) :	257 x 144 x 221 mm
Poids :	3 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr

- g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 313 W Minuterie économie d'énergie : 208 W Mode veille : 0,3 W
Température de fonctionnement :	de 5 °C à 35 °C
Taux d'humidité maximum :	de 30 % à 70 % (sans condensation)

CONSOMMABLES

Lampe de rechange Type 11

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, Câble VGA, Cordon d'alimentation, Télécommande avec piles, Sacoche de transport

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Projection rapide des utilitaires réseau :	Windows Vista SP2 ou ultérieurs Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X
Utilitaire de gestion de projection/ Utilitaire de conversion JPEG :	Windows Vista SP2 ou ultérieurs Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Interactive drawing software (PJ WX4152NI) :	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.